

## Fiche technique: LIPAREMOVE EXTRA

### Général

<b>Description</b>	Solvent based paint remover – methylene chloride free
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Décapant efficace et actif</li><li>• Sous l'effet des solvants les anciennes couches de peintures sont ramollies pour qu'elles puissent être enlevées facilement</li><li>• N'attaque pas le métal</li><li>• Légèrement gélifié permettant une application au pistolet ainsi qu'une application à la brosse</li></ul>
<b>Utilisations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Décaper des anciennes multicouches de peintures et vernis sur des bâtiments, murs et métaux</li></ul>

### Données techniques

<b>Viscosité</b>	Gel légèrement thixotrope
<b>Couleur</b>	incolore
<b>Densité</b>	0,95-1,00 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C
<b>Point éclair</b>	-4°C
<b>Extraits secs</b>	Non applicable

## Informations relatives à l'application

<b>Application</b>	Brosse en soie naturelle ou pistolet
<b>Préparation de surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer le Liparemove extra et laisser agir pour 30-60'</li><li>• Enlever toutes les parties non adhérentes par grattage , balaibrosse ou appareil à haute pression</li><li>• Répéter si nécessaire</li><li>• Rincer avec de l'eau</li></ul>
<b>Consommation</b>	1-3 m <sup>2</sup> /l en fonction de l'épaisseur et la qualité des peintures
<b>Température/Humidité relative</b>	Appliquer de préférence entre 5°- 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil
<b>Nettoyage des outils</b>	Acétone ou white spirit
<b>Info de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien que Liparemove Extra ne soit pas toxique des revêtements de protection sont appropriés y compris des gants et de la protection oculaire</li><li>• Porter des gants de protection contre les risques chimiques, protection complète (de préférence type B/2 Combi-latex)</li><li>• Eviter/limiter de respirer des solvants</li><li>• Toujours travailler dans une espace bien ventilée</li><li>• Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques</li><li>• Consulter la fiche de données de sécurité avant l'emploi</li></ul>

## Conditions de livraison

<b>Packaging</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6L plastic</li></ul>
<b>Stability</b>	Max. 12 mois pour des bidons non ouverts , stockés à l'abri des températures extrêmes.