

## Technische fiche: LIPAREMOVE BLUE

### Algemeen

<b>Omschrijving</b>	Solvent gebaseerd reinigingsproduct
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijdert graffiti zonder de onderliggende anti-graffiti bescherm laag Lipaprotect AG15 aan te tasten</li><li>• Niet corrosief voor metalen en beton; tast plexi-glas niet aan</li><li>• Lichte gelstructuur waardoor zowel spuit- als borstelapplicatie mogelijk is</li><li>• Niet-brandbaar</li></ul>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijderen van graffiti</li><li>• Reinigen van oude epoxy markeringslijnen</li></ul>

### Technische gegevens

<b>Viscositeit</b>	Licht thixotrope gel
<b>Kleur</b>	transparant
<b>Dichtheid</b>	0,95-1,00 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C
<b>Vaste stofgehalte</b>	6%

### Verwerkingsinformatie

<b>Applicatie</b>	Met behulp van kwast , sproeispuut of doek
<b>Verwerkingscondities</b>	<p>PRODUCT GRONDIG OPSCHUDDEN VOOR GEBRUIK</p> <p><u>Voor anti-graffiti verwijdering</u> Breng Liparemove Blue aan op het oppervlak en laat 5-10' inwerken Verwijder met droge doek of met (warm) water onder hoge druk Herhaal indien nodig</p> <p><u>Voor epoxy-reiniging</u> Breng Liparemove Blue aan op het oppervlak of bevochtig een doek met Liparemove Blue Wrijf de contaminatie weg met een doek Reinig nadien het behandelde oppervlak met water+zeep of met alcohol vermits behandeling met Liparemove Blue een vettige film achterlaat</p>
<b>Verbruik:</b>	1-3 m <sup>2</sup> /L afhankelijk van de laagdikte en de aard van de contaminatie
<b>Temperatuur</b>	Bij voorkeur aanbrengen bij een temperatuur tussen 5°C - 25°C. Niet in volle zon aanbrengen.
<b>Reinigen apparatuur</b>	Lipasolv V100AV of Lipasolv EP100

<b>Veiligheidsinfo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoewel Liparemove Blue niet schadelijk gelabeld is zijn huid penetrerende en oog irriterende eigenschappen niet uit te sluiten waardoor beschermende kledij aangewezen is , inclusief geschikte handschoenen en oogbescherming.</li><li>• Butylrubber handschoenen zijn resistent tegen dit product en dus aan te bevelen</li><li>• Inademing van solventen vermijden/beperken</li><li>• Steeds in een goed verluchte omgeving werken</li><li>• Verwijderd houden van elektrische ontstekingsbronnen</li><li>• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik</li></ul>
------------------------	---

## Leveringsgegevens

<b>Verpakkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5L plastic</li></ul>
<b>Houdbaarheid</b>	Max. 24 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.