

Technische fiche: LIPAROAD WB

Algemeen

Omschrijving	1-component water gedragen acrylaat wegverf
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Makkelijk aan te brengen• Snelle droging• Snel overrijdbaar• Uitstekende hechting op verschillende wegdekken• Goede bestendigheid tegen strooizouten• Soepel elastische coating waardoor goede bestendigheid tegen afschuring• Goede kleurvastheid• Geurarm
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">• Machinale applicatie van tijdelijke wegmarkeringen

Technische gegevens

Viscositeit (20°C)	~85 KU (Krebs-Stormer)
Kleur	Wit
Dichtheid	~1,55 g/cm ³ bij 20 °C afhankelijk van de kleur
Uitzicht	Mat
Stroefheid	>45 SRT
Vlampunt	Niet van toepassing
Vaste stofgehalte	~72
Verduunning	Indien noodzakelijk met max. 5% water
Certificatiedata COPRO 0481/0003	P6R2Q3S1/P5R3Q3S1 450g/m ² Liparoad WB + 350g/m ² Echostar 5 WBP SRT

Verwerkingsinformatie

Applicatie	Machinaal airless
Ondergrondvoorbereiding	De ondergrond vooraf reinigen en vrijwaren van stof
Aanbevolen verbruik	450 g/m ²
Temperatuur/ Luchtvochtigheid	Aanbrengen tussen 10°- 35°C/ Relatieve vochtigheid : max. 80%
Reinigen apparatuur	Water (+zeep)
Veiligheidsinfo	<ul style="list-style-type: none">• Gelieve aandachtig de veiligheidsfiche te consulteren alvorens gebruik

Leveringsgegevens

Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none">• 25kg Liparoad WB• Andere verpakkingen op aanvraag
Houdbaarheid	Max. 6 maanden in een onaangetaste verpakking, gevrijwaard van extreme weersomstandigheden.